


24091 KCPM-06-24

Stycznik mocy KCP



Styczniki mocy miniaturowe przeznaczone są do łączenia obwodów prądu przemiennego w klasie użytkowania AC3. Zakres prądowy oferty do 12A, napięcie zasilania 24VAC lub 230VAC. Styczniki standardowo posiadają styk pomocniczy 1NO.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: AC-3

Kolor: biały

Miejsce montażu: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60947-4-1

DANE TECHNICZNE:

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Częstość łączeń elektryczna AC-3 [ilość/h]: 1200

Częstość łączeń elektryczna AC-4 [ilość/h]: 300

Częstość łączeń mechaniczna [ilość/h]: 3600

Impedancja na biegun [mΩ]: 3

Moc znamionowa robocza AC-3 220-240V: 1,5kW

Moc znamionowa robocza AC-3 380-400V: 2,2kW

Moc znamionowa robocza AC-3 660-690V: 3kW

Napięcie zasilania cewki [V]: 24 AC

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e [V]: 400

Prąd cieplny umowny I_{th} [A]: 20

Siła dokręcania [Nm]: 0,8Nm

Stopień IP: 20

Styki główne: 3

Styki pomocnicze: 1

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 690

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp} [V]: 6000

Znamionowy prąd łączeniowy I_e [A]: 6

Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-3: 6A

Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-4: 2,6A

Znamionowy prąd roboczy 440V - In AC-1: 20A

Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 1000

Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna (x10⁶): 10Nm

24091 KCPM-06-24

Stycznik mocy KCP

AKCESORIA

24112

KCPM-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe



24113

KCPM-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe

