


24109 KCP-32-24

Stycznik mocy KCP



Styczniki mocy przeznaczone są do łączenia obwodów prądu przemiennego w klasie użytkowania AC3. Zakres prądowy oferty do 32A, napięcie zasilania 24VAC lub 230VAC. Styczniki standardowo posiadają styk pomocniczy 1NO.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: AC-3

Kolor: biały

Miejsce montażu: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60947-4-1

DANE TECHNICZNE:

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Częstość łączeń elektryczna AC-3 [ilość/h]: 600

Częstość łączeń elektryczna AC-4 [ilość/h]: 300

Częstość łączeń mechaniczna [ilość/h]: 3600

Impedancja na biegun [mΩ]: 2

Moc znamionowa robocza AC-3 220-240V: 7,5kW

Moc znamionowa robocza AC-3 380-400V: 15kW

Moc znamionowa robocza AC-3 415V: 15kW

Moc znamionowa robocza AC-3 440V: 15kW

Moc znamionowa robocza AC-3 660-690V: 18,5kW

Napięcie zasilania cewki [V]: 24 AC

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 400

Prąd cieplny umowny Ith [A]: 50

Siła dokręcania [Nm]: 2,5Nm

Stopień IP: 20

Styki główne: 3

Styki pomocnicze: 1

Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 690

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 6000

Znamionowy prąd łączeniowy Ie [A]: 32

Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-3: 32A

Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-4: 12A

Znamionowy prąd roboczy 440V - In AC-1: 50A

Znamionowy prąd roboczy 660V - In AC-3: 21A

Znamionowy prąd roboczy 660V - In AC-4: 7,5A

Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 800

Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200

24109 KCP-32-24

Stycznik mocy KCP

Żywotność mechaniczna (x10⁶): 8Nm

AKCESORIA

24110

KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



24111

KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

