

36290 KMCCB-F-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



Wyłącznik kompaktowy ze stałą nastawą, bez regulacji. Prąd znamionowy 125A - rozmiar obudowy 125A.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: A

Miejsce montażu: płyta montażowa

Długość [mm]: 75

Szerokość [mm]: 82

Wysokość [mm]: 133

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 125

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ sterowania: mechaniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e [V]: 380/415; 220/230

Stopień IP: 20

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 800

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp} [V]: 8000

Ilość biegunów: 3

Znamionowa graniczna zwarciowa zdolność łączeniowa I_{cu} :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy I_{cs} : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

AKCESORIA

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy




36293

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy

36290 KMCCB-F-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36303

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



36296

KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



36298

KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



36297

KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



36306

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



36290 KMCCB-F-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

36300

KMCCB-F-250A/UV

wyzwalacz
podnapięciowy

