


36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



Wyłącznik kompaktowy ze stałą nastawą, bez regulacji. Prąd znamionowy 250A - rozmiar obudowy 250A.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: A

Miejsce montażu: płyta montażowa

Długość [mm]: 106

Szerokość [mm]: 109

Wysokość [mm]: 165

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 250

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ sterowania: mechaniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e [V]: 380/415; 220/230

Stopień IP: 20

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 800

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp} [V]: 8000

Ilość biegunów: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 27kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

AKCESORIA

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy



36293

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy

36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36303

KMCCB-F-125A/RL/R

wyzwalacz wzrostowy



36296

KMCCB-F-125A/UV

wyzwalacz
podnapięciowy



36298

KMCCB-F-250A/AL/L

styk alarmowy



36297

KMCCB-F-250A/AX/L

styk pomocniczy



36306

KMCCB-F-250A/RL/R

wyzwalacz wzrostowy



36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

36300

KMCCB-F-250A/UV

wyzwalacz
podnapięciowy

