


38256 KMCCB-RT-400A-H

Wyłącznik kompaktowy MCCB



Wyłącznik kompaktowy z regulacją członu termicznego. Prąd znamionowy 400A - rozmiar obudowy 400A. Zakres regulacji 0,8-0,9-1xIn. Modele z dopiskiem "H" cechuje większa wytrzymałość na prądy zwarciove.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: A

Miejsce montażu: płyta montażowa

Długość [mm]: 140

Szerokość [mm]: 148

Wysokość [mm]: 257

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 415 AC

Prąd znamionowy [A]: 400

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ sterowania: mechaniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 380/400/415

Stopień IP: 20

Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 1000

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 8000

Ilość biegunów: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
100kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciova roboczy Ics : 75kA

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane