


45755 KMB6-P-25/1

Ogranicznik mocy umownej



Urządzenie ogranicza pobór energii elektrycznej poprzez odpowiedni dobór prądu znamionowego wyłącznika względem mocy przyłączeniowej (umownej). Stosowany jako zabezpieczenie przedlicznikowe zapewnia selektywność przeciążeniową z zabezpieczeniami nadprądowymi odbiorcy.

DANE OGÓLNE:

Miejsce montażu: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60898-1

Długość [mm]: 76

Szerokość [mm]: 18

Wysokość [mm]: 82

Liczba pól: 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 25

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -5÷40

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷25

Klasa ograniczeń energii: 3

Liczba modułów: 1

Prąd znamionowy zwarciový [A]: 6000

Stopień IP: 20

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 500

Ilość biegunów: 1

Trwałość mechaniczna: 10000

Trwałość elektryczna: 4000