

KCP

Stycznik mocy KCP

Uimp [V]
6000

Ui [V]
690



IP
20



CE

EAC

UK
CA





KCP-09-230

		Kategoria użytkowania	Napięcie zasilania cewki [V]	Styki główne	Styki pomocnicze	Ilość styków zwi
KCP-09-230	24100	AC-3	230 AC	3	1	
KCP-09-24	24101	AC-3	24 AC	3	1	
KCP-12-230	24102	AC-3	230 AC	3	1	
KCP-12-24	24103	AC-3	24 AC	3	1	
KCP-18-230	24104	AC-3	230 AC	3	1	
KCP-18-24	24105	AC-3	24 AC	3	1	
KCP-25-230	24106	AC-3	230 AC	3	1	
KCP-25-24	24107	AC-3	24 AC	3	1	
KCP-32-230	24108	AC-3	230 AC	3	1	
KCP-32-24	24109	AC-3	24 AC	3	1	
KCP-AX11	24110	AC-15			2	
KCP-AX22	24111	AC-15			4	

Styczniki mocy przeznaczone są do łączenia obwodów prądu przemiennego w klasie użytkowania AC3. Zakres prądowy oferty do 32A, napięcie zasilania 24VAC lub 230VAC. Styczniki standardowo posiadają styk pomocniczy 1NO.

KCP

Stycznik mocy KCP



KCP-09-230



KCP-09-24



KCP-12-230



KCP-12-24



KCP-18-230



KCP-18-24



KCP-25-230



KCP-25-24



KCP-32-230



KCP-32-24




KCP-AX11




KCP-AX22

KCP


Stycznik mocy KCP




KCP-09-230




KCP-09-24




KCP-12-230




KCP-12-24




KCP-18-230




KCP-18-24




KCP-25-230




KCP-25-24




KCP-32-230



KCP-32-24



KCP-AX11



KCP-AX22