KRD6-2

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 2P

KRD6-2/25/30

		[V]	In [A]	IΔn [mA]	Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego	
KRD6-2/25/30	23180	230 AC	25	30	AC	2
KRD6-2/40/30	23181	230 AC	40	30	AC	2
KRD6-2/63/30	23182	230 AC	63	30	AC	2
KRD6-2/16/10	23186	230 AC	16	10	AC	2
KRD6-2/25/100	23187	230 AC	25	100	AC	2
KRD6-2/25/30-A	23188	230 AC	25	30	A	2
KRD6-2/40/30-A	23189	230 AC	40	30	A	2
KRD6-2/16/10-A	23194	230 AC	16	10	A	2
KRD6-2/25/300	23195	230 AC	25	300	AC	2
KRD6-2/40/100	23203	230 AC	40	100	AC	2
KRD6-2/63/100	23204	230 AC	63	100	AC	2
KRD6-2/25/100-A	23225	230 AC	25	100	A	2
KRD6-2/40/100-A	23226	230 AC	40	100	A	2

Wyłącznik różnicowo-prądowy: służy do dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, przeznaczony do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego (typ AC) oraz prądu sinusoidalnie przemiennego i pulsującego ze składową stałą (typ A).

Dokument utworzono: 01.02.2025, 05:20
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

KRD6-2

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 2P

- Certyfikat VDE: Numer 40051582

KRD6-2/25/30

KRD6-2/40/30

KRD6-2/63/30

KRD6-2/16/10

KRD6-2/25/100

KRD6-2/25/30-A

KRD6-2/40/30-A

KRD6-2/16/10-A

KRD6-2/25/300

KRD6-2/40/100

KRD6-2/63/100

KRD6-2/25/100-A

KRD6-2

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 2P

KRD6-2/40/100-A



KRD6-2/25/30



KRD6-2/40/30



KRD6-2/63/30



KRD6-2/16/10



KRD6-2/25/100



KRD6-2/25/30-A



KRD6-2/40/30-A



KRD6-2/16/10-A

Dokument utworzono: 01.02.2025, 05:20
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

KRD6-2

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 2P



KRD6-2/25/300



KRD6-2/40/100



KRD6-2/63/100



KRD6-2/25/100-A



KRD6-2/40/100-A