KSF

Rozłącznik bezpiecznikowy na szynę TH35, D02

KSF02-63-1P

		[V]
KSF02-63-1P	23341	230 AC
KSF02-63-3P	23343	400 AC

Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem KSF jest aparatem, który umożliwia wymianę wkładki topikowej zabezpieczającej instalacje elektryczne na bezpieczniki systemu D02.

KSF02-63-1P

KSF02-63-3P

Dokument utworzono: 01.02.2025, 04:10
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

KSF

Rozłącznik bezpiecznikowy na szynę TH35, D02



KSF02-63-1P



KSF02-63-3P

Dokument utworzono: 01.02.2025, 04:10
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL