

KSPD

Ogranicznik przepięć



[Hz]
50

IP
20

-5÷40

5÷95

TH 35

CE

EAC

UK
CA



KSPD-T2 275/40 1P

	[V]		Typ ochrony		
KSPD-T2 275/40 1P	36310	230 AC	1	T2 (C)	
KSPD-T2 275/120 3P	36311	230 AC	3	T2 (C)	
KSPD-T2 275/160 3P+N	36312	230 AC	4	T2 (C)	
KSPD-T1T2 275/50 1P	36313	230 AC	1	T1+T2 (B+C)	
KSPD-T1T2 275/100 1PN	36314	230 AC	2	T1+T2 (B+C)	
KSPD-T1T2 275/150 3P	36315	230 AC	3	T1+T2 (B+C)	
KSPD-T1T2 275/200 3PN	36316	230 AC	4	T1+T2 (B+C)	
KSPD-TT 275/160 3P+N	36317	230 AC	4	T2 (C)	

Warystorowy ogranicznik przepięć klasy 1+2 (T1+T2/B+C): służy do ochrony instalacji zasilających NN przed skutkami przepięć powstałych podczas wyładowań atmosferycznych, jak i przepięć indukowanych lub łączeniowych / przeznaczone do instalacji w sieciach TN/TT Zgodność z normą: EN61643-1, EN61643-11. Ograniczniki przepięć (KSPD) typu KSD-T1+T2 wykonane są zgodnie z EN61643-1, EN61643-11. Te ograniczniki przepięć Typ 1+2 zostały skonstruowane w celu ochrony instalacji niskiego napięcia przed częściowymi, bezpośrednimi i pośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi. Ograniczniki zapewniają ochronę wewnątrz strefy OA-1 zgodnie z normą EN62305.

KSPD

Ogranicznik przepięć



KSPD-T2 275/40 1P



KSPD-T2 275/120 3P



KSPD-T2 275/160 3P+N



KSPD-TIT2 275/50 1P



KSPD-TIT2 275/100 1PN




KSPD-TIT2 275/150 3P




KSPD-TIT2 275/200 3PN




KSPD-TT 275/160 3P+N




KSPD-T2 275/40 1P



KSPD-T2 275/120 3P




KSPD-T2 275/160 3P+N




KSPD-TIT2 275/50 1P

KSPD


Ogranicznik przepięć




KSPD-TIT2 275/100 1PN



KSPD-TIT2 275/150 3P



KSPD-TIT2 275/200 3PN



KSPD-TT 275/160 3P+N