23343 KSF02-63-3P

Rozłącznik bezpiecznikowy na szynę TH35, D02

5905339233431



Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem KSF jest aparatem, który umożliwia wymianę wkładki topikowej zabezpieczającej instalacje elektryczne na bezpieczniki systemu D02.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Norma: PN-EN 6047-3
Długość [mm]: 72
Szerokość [mm]: 83
Wysokość [mm]: 90

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 400 AC

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 2
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 2
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 24
Masa jednostkowa netto [g]: 420
Gramatura [g]: 459.58
Waga sztuki brutto [g]: 430
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 8
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 9.5
Waga kartonu [kg]: 11.02992
Szerokość kartonu [cm]: 22
Wysokość kartonu [cm]: 26
Długość kartonu [cm]: 34
Objętość kartonu [m³]: 0.019448

Dokument utworzono: 01.02.2025, 04:10
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

23343 KSF02-63-3P

Rozłącznik bezpiecznikowy na szynę TH35, D02

Dokument utworzono: 01.02.2025, 04:10
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL