



23619 KDB-F18T

Rozdzielnica serii KDB

5905339236197



Rozdzielnice z serii KDB, spełniają wymóg odporności na żar o temperaturze 650°C, mogą być stosowane wyłącznie na powierzchniach niepalnych (np. pełne, lite ściany, wykonane z materiałów niepalnych). Nie mogą być stosowane na powierzchniach palnych (np. płytach gipsowo-kartonowych, drewnianych itp.), na tzw. pustych ścianach lub na pionach technicznych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały / niebieski

Kolor drzwi: niebieski

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę

Norma: PN-EN 62208

Długość [mm]: 426

Szerokość [mm]: 102

Wysokość [mm]: 220

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 63

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Liczba modułów: 18P

odporność temperaturowa [°C]: 650

Stopień IK: 07

Stopień IP: 30

Liczba rzędów: 1

Ilość zacisków N/PE: 6+6+6

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 1100

Gramatura [g]: 1478

Waga sztuki brutto [g]: 1312

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 22.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 43.5

23619 KDB-F18T

Rozdzielnica serii KDB

Waga kartonu [kg]: 14.78
Szerokość kartonu [cm]: 48
Wysokość kartonu [cm]: 46
Długość kartonu [cm]: 58
Objętość kartonu [m³]: 0.128064