


23624 KDB-S12P

Rozdzielnica serii KDB

5905339236241



Rozdzielnice z serii KDB, spełniają wymóg odporności na żar o temperaturze 650°C, mogą być stosowane wyłącznie na powierzchniach niepalnych (np. pełne, lite ściany, wykonane z materiałów niepalnych). Nie mogą być stosowane na powierzchniach palnych (np. płytach gipsowo-kartonowych, drewnianych itp.), na tzw. pustych ścianach lub na pionach technicznych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Kolor drzwi: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Norma: PN-EN 62208

Długość [mm]: 300

Szerokość [mm]: 102

Wysokość [mm]: 204

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 63

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Liczba modułów: 1x12P

odporność temperaturowa [°C]: 650

Stopień IK: 07

Stopień IP: 30

Liczba rzędów: 1

Ilość zacisków N/PE: 6+6+4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 760

Gramatura [g]: 1040

Waga sztuki brutto [g]: 910

23624 KDB-S12P

Rozdzielnica serii KDB

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 21
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 31
Waga kartonu [kg]: 10.4
Szerokość kartonu [cm]: 45.5
Wysokość kartonu [cm]: 34
Długość kartonu [cm]: 55
Objętość kartonu [m³]: 0.085085