


37280 KMCCB-F-125A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339372802



Wyłącznik kompaktowy ze stałą nastawą, bez regulacji. Prąd znamionowy 125A - rozmiar obudowy 125A. Wersja 4P.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: A

Miejsce montażu: płyta montażowa

Długość [mm]: 100

Szerokość [mm]: 82

Wysokość [mm]: 133

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 125

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ sterowania: mechaniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e [V]: 380/415; 220/230

Stopień IP: 20

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 800

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp} [V]: 8000

Ilość biegunów: 4

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 16

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 16

Masa jednostkowa netto [g]: 1132

Gramatura [g]: 1216.25

Waga sztuki brutto [g]: 1176

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 14

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

37280 KMCCB-F-125A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB

Waga kartonu [kg] : 19.46

Szerokość kartonu [cm] : 30

Wysokość kartonu [cm] : 20.5

Długość kartonu [cm] : 46

Objętość kartonu [m³] : 0.02829

AKCESORIA

36294

KMCCB-F-125A/AL/L

styk alarmowy



36293

KMCCB-F-125A/AX/L

styk pomocniczy



36303

KMCCB-F-125A/RL/R

wyzwalacz wzrostowy



36296

KMCCB-F-125A/UV

wyzwalacz
podnapięciowy



36298

KMCCB-F-250A/AL/L

styk alarmowy



37280 KMCCB-F-125A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB

		
36297	KMCCB-F-250A/AX/L	styk pomocniczy
		
36306	KMCCB-F-250A/RL/R	wyzwalacz wzrostowy
		
36300	KMCCB-F-250A/UV	wyzwalacz podnapięciowy
		