


37282 KMCCB-RT-160A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339372826



Wyłącznik kompaktowy z regulacją członu termicznego. Prąd znamionowy 160A - rozmiar obudowy 250A. Zakres regulacji 0,8-0,9-1xIn.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: A

Miejsce montażu: płyta montażowa

Długość [mm]: 95

Szerokość [mm]: 93

Wysokość [mm]: 155

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/415 AC

Prąd znamionowy [A]: 160

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ sterowania: mechaniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 380/415; 220/230

Stopień IP: 20

Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 800

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 8000

Ilość biegunów: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 27kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 1642

Gramatura [g]: 1761.67

Waga sztuki brutto [g]: 1712

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 17.5

37282 KMCCB-RT-160A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 12

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Waga kartonu [kg]: 21.14004

Szerokość kartonu [cm]: 36.5

Wysokość kartonu [cm]: 24

Długość kartonu [cm]: 37

Objętość kartonu [m³]: 0.032412