37284 KMCCB-RT-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339372840



Wyłącznik kompaktowy z regulacją członu termicznego. Prąd znamionowy 250A - rozmiar obudowy 250A. Zakres regulacji 0,8-0,9-1xIn.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: A
Miejsce montażu: płyta montażowa
Długość [mm]: 107
Szerokość [mm]: 99
Wysokość [mm]: 165

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/415 AC
Prąd znamionowy [A]: 250
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Typ sterowania: mechaniczne
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 380/415; 220/230
Stopień IP: 20
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 800
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 8000
Ilość biegunów: 3
Znamionowa graniczna zwarciowa zdolność łączeniowa Icu: 36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics: 27kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)
Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 12
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12
Masa jednostkowa netto [g]: 1718
Gramatura [g]: 1773.33
Waga sztuki brutto [g]: 1788
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 17.5

Dokument utworzono: 01.02.2025, 04:00
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

37284 KMCCB-RT-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 12
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11
Waga kartonu [kg]: 21.27996
Szerokość kartonu [cm]: 36.5
Wysokość kartonu [cm]: 24
Długość kartonu [cm]: 37
Objętość kartonu [m³]: 0.032412

Dokument utworzono: 01.02.2025, 04:00
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL