


## 38726 KRD10-2/25/300-AC

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 2P

5905339387264



Wyłącznik różnicowo-prądowy: służy do dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, przeznaczony do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego (typ AC) oraz prądu sinusoidalnie przemiennego i pulsującego ze składową stałą (typ A).

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 61008-1

**Długość [mm]:** 75

**Szerokość [mm]:** 36

**Wysokość [mm]:** 81

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 230 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 25

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -25÷40

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** max 25

**Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego:** AC

**Liczba modułów:** 2

**Prąd znamionowy różnicowy [mA]:** 300

**Stopień IP:** 20

**Znamionowa zdolność załączania [A]:** 10000

**Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]:** 400

**Ilość biegunów:** 2

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 60

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 60

**Masa jednostkowa netto [g]:** 206

**Gramatura [g]:** 232.33

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 9

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4

## 38726 KR10-2/25/300-AC

---

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 2P

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Waga kartonu [kg]: 13.9398

Szerokość kartonu [cm]: 27.5

Wysokość kartonu [cm]: 18

Długość kartonu [cm]: 47

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.023265